

豆乾燥機 フラット底タイプ

作業環境に合わせて選べる、大容量フラット底乾燥機

YNK機械の豆乾燥機（フラット底タイプ）は、大豆や小豆などの乾燥作業を効率よく行えるよう設計した大容量乾燥機です。

フラット底構造を採用しており、真下への排出が不要な設置環境や、横方向へ排出したい現場に最適です。側面の排出口からコンベアや搬送装置へスムーズに受け渡しができ、作業環境や設備レイアウトに合わせた効率的な運用が可能です。

風量**62m³/分**・静圧**37**の大型ファンを搭載し、乾燥ムラを抑えながら均一な乾燥を実現。乾燥効率を高め、豆の品質安定にも貢献します。

また、大型ファンは簡単に脱着できるため、移動時にはコンパクトになり、保管や運搬も容易です。

特長

- フラット底構造で横方向への排出に対応
- 側面排出口からコンベアや搬送装置へスムーズに排出
- 真下へ排出できない設置環境でも設置しやすい
- 大型ファンにより均一で効率的な乾燥を実現
- ファンは簡単に脱着でき、移動・収納が容易
- ホッパータイプの製作にも対応
- 容量約2m³（約25俵）の大容量設計
- 乾燥能力：約1,200～1,600kg（使用条件による）